



## MA TERRE : ENDUIT DE FINITION

<b>Description</b>	Matériau perméable adapté au revêtement de surfaces régulières afin d'obtenir la structure et la couleur souhaitée.
<b>Composition</b>	Argile de couleur, sable, fibre végétale, adjuvants d'origine minérale et végétale, charge décorative naturelle.
<b>Caractéristiques</b>	Masse volumique : environ 1600kg/M <sup>3</sup> , MU 6/9.
<b>Domaines d'application</b>	Revêtement intérieur de murs et plafonds sur support approprié. Revêtement de l'enduit de corps.
<b>Application</b>	Mécanique : à l'aide d'une machine à projeter. Manuelle : à l'aide des outils de plafonnage traditionnel. L'enduit est applicable dans une épaisseur comprise entre 4 et 6mm.
<b>Finition</b>	L'enduit peut être lissé ou travaillé afin d'obtenir son aspect définitif. Après séchage complet, il pourrait être recouvert d'une peinture perméable.
<b>Conservation</b>	Le matériau entreposé dans de bonnes conditions se conserve minimum 3 mois après fabrication. La matière préparée est utilisable pendant plusieurs jours.
<b>Conditionnement</b>	Matière très légèrement humide en big bag de 1m <sup>3</sup> (1200kg) ou 1/2m <sup>3</sup> (600kg) et sac de 20kg
<b>Entreposage</b>	Le matériau doit être entreposé sur palette et à l'abri de l'eau.
<b>Rendement</b>	700 litres de mortier par M <sup>3</sup> de matière pré-formulée, soit 140m <sup>2</sup> en 5mm d'épaisseur.

Argilières Hins : Les Mazuys, 53 5620 Saint-Aubin 071/688354

[www.hins.be](http://www.hins.be) – info@hins.be