



ENDUIT INTERMEDIAIRE FINITION

Description	Matériau perméable adapté au revêtement de surfaces régulières afin de procurer une absorption et une aspérité homogène à l'enduit décoratif.
Composition	Argile de couleur, sable, paille
Caractéristiques	Masse volumique : environ 1600kg/M ³ , MU 6/9.
Domaines d'application	Revêtement intérieur de murs et plafonds sur support approprié. Revêtement de l'enduit de corps.
Application	Mécanique : à l'aide d'une machine à projeter. Manuelle : à l'aide des outils de plafonnage traditionnel. L'enduit est applicable dans une épaisseur comprise entre 5 et 8mm.
Finition	L'enduit peut être lissé ou travaillé afin d'obtenir l'aspect voulu pour être couvert, après séchage complet, d'une peinture perméable. Ou, doit présenter une aspérité adéquate pour être couvert, après séchage complet, d'un enduit décoratif.
Conservation	Le matériau entreposé dans de bonnes conditions se conserve minimum 3 mois après fabrication. La matière préparée est utilisable pendant plusieurs jours.
Conditionnement	Matière très légèrement humide en big bag de 1m ³ (1200kg) ou 1/2m ³ (600kg).
Entreposage	Le matériau doit être entreposé sur palette et à l'abri de l'eau.
Rendement	700 litres de mortier par M ³ de matière pré-formulée.